

Betrieb

## BETRIEBSANWEISUNG Motorsäge

Datum / Unterschrift

### ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für den Schutz vor Unfall- und Gesundheitsgefahren bei der Arbeit mit Motorsägen

### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

Schnittverletzungen,  
fallende Bäume oder Äste, Spannungen im zu sägenden Holz, Abgase, Vibrationen, Lärm  
Gefährdungen für die Umwelt durch austretende Öle und Kraftstoffe

### SCHUTZMASSNAHMEN und VERHALTENSREGELN



Die Bedienungsanleitung des Herstellers wird beachtet.  
Mit der Motorsäge dürfen nur hierfür ausgebildete Beschäftigte arbeiten.



Persönliche Schutzausrüstung ist zu tragen:

- Schutzhelm mit Gehör-, Gesichts- und Augenschutz
- Schutzhandschuhe,
- Schnittschutzhose,
- Sicherheitsschuhe mit Schnittschutzeinlage.



Vor Arbeitsbeginn ist die Motorsäge auf betriebssicheren Zustand zu prüfen (Sicht- und Funktionsprüfung).

Im Gefahrenbereich der Motorsäge, bei Baumarbeiten auch im Fallbereich von Bäumen und Ästen, dürfen sich keine Personen aufhalten.



Beim Betanken keinen Kraftstoff verschütten (Sicherheitseinfüllstutzen verwenden), nicht rauchen.  
Nur benzolfreien Kraftstoff und biologisch abbaubares Kettenöl verwenden.

Beim Starten der Motorsäge: Kettenbremse einlegen und Säge sicher abstützen.

Beim Führen der Motorsäge:

- für einen sicheren Stand sorgen, die Arbeit mit Motorsägen auf Leitern ist verboten!
- Motorsäge mit beiden Händen führen,
- nicht über Schulterhöhe sägen,
- geeignete Fäll- und Schnitttechniken anwenden.

Beim Transport ist die Sägeguide mit einem Transportschutz zu versehen.

Bei Gefahr sofort Motor stillsetzen und Kettenbremse einlegen.

### VERHALTEN BEI UNFÄLLEN , ERSTE HILFE



Sämtliche Verletzungen behandeln lassen.

Erste – Hilfe – Leistungen im Verbandsbuch eintragen. Das Verbandsbuch befindet sich .....

Ersthelfer:..... Verbandskasten: .....

Arzt:..... Rettungsleitstelle: .....

### INSTANDHALTUNG, ENTSORGUNG

Die Angaben in der Bedienungsanleitung des Herstellers beachten .  
Reparaturen dürfen nur von ausreichend qualifizierten Personen durchgeführt werden.  
Sägeketten sind nach Herstellerangaben zu schärfen, beschädigte Sägeketten sind auszutauschen.  
Luftfilter sind regelmäßig zu reinigen.

### FOLGEN BEI NICHTBEACHTUNG

Verletzungen, Erkrankungen und Sachschäden